

# Ibogas Natural

## Tubo em PVC flexível opaco, para alimentação com gás natural

Inserida na gama Técnico Industrial, a Ibogas natural é tubo flexível para alimentação com gases de 2ª família. Utilizado na ligação de aparelhos termo domésticos a gás natural, com uma pressão máxima de serviço de 50mbar (0,05bar).



$\varnothing_{nom}$ (mm/polg.)	$\varnothing_{int.}$ (mm)	$\varnothing_{ext}$ (mm)	Peso (g/m)	Comprimento (m)
12 (1/2 ")	12,0 ±0.5	18,0 ± 0.8	200	25

### Classificação (NP 4436)

### Outras características

**Material:** Poli (cloreto de vinilo) flexível, plastificantes, borracha de nitrilo butadieno (NBR), que confere uma boa flexibilidade, aos quais são adicionados os restantes aditivos necessários para facilitar a produção.

#### Técnicos:



#### Uso:



Aplica-se na ligação de aparelhos termo domésticos a gás natural, com uma pressão máxima de serviço de 200mbar (0,2bar).

**Atenção:** Este tubo deve ser utilizado na condução de gás natural e durante 4 anos da sua validade, após os quais deve ser substituído.

#### Marcação

A marcação deve ser clara e durável, em intervalos de 0,5m, com caracteres com pelo menos 3mm altura.

◀Certif▶ **IBOTEC Ibogas – NP 4436 – 12 mm – 0,05 bar – GAS NATURAL – validade ate 2017/08**

As informações e dados supõem-se exactos e seguros.

As características podem ser melhoradas em resultado de aperfeiçoamentos e avanços tecnológicos.

O nosso Departamento da Qualidade está ao dispor para qualquer esclarecimento.

**IBOTEC.**  
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal  
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139  
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt